

Packs complets interphones sans fil



Pack Complet LISA 4 portes préprogrammé

REF : PCL/4PT25/SP

Le pack intègre la platine de rue ainsi que tous les éléments nécessaires au fonctionnement (alimentation incluse)

Résumé

LISA est un système d'interphonie GSM sans fil permettant au résident de recevoir ses appels sur son téléphone fixe et smartphone avec ou sans application.

Description

Caractéristiques

- **Finition platine** : brossée Inox 316L
- **Dimensions façade** : 410 x 145 x 50mm (HxLxP)
- **Encastrement** : 390 x 130 x 50mm (HxLxP)

Pack Complet pour transfert d'appel interphonie sur smartphone.

Système permettant les appels uniquement vers des téléphones fixes ou smartphones.

Communication et ouverture de porte à distance.

Platine avec logo, message d'accueil personnalisable et communication avec le résident par message général ou individuel.

Le pack intègre une platine de rue inox 316L écran 2 lignes avec lecteur VIGIK et synthèse vocale.

Gestion des noms et accès par badge en temps réel grâce au logiciel en ligne Visiosoftweb

Il est composé de :

Une platine à défilement des noms LISA inox 2 lignes caméra couleur grand angle : écran 2 lignes et clavier ultra-lumineux braille.

Un lecteur VIGIK résident.

Une centrale de gestion IP 4 portes compatible Visiosoftweb

Les alimentations platine/Modem et centrale

Un modem 4G pour platine LISA

Ce pack nécessite la souscription à un abonnement mensuel ou prépayé. Il est livré préprogrammé par le service de programmation avec 6 mois d'abonnement offerts.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Accessoires :

- Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.
- Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.
- Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.
- Visière anti-pluie : réf. VLISA/I
- Cadre saillie avec visière : réf. BVLISA/I

Extensions possibles :

- On peut relier, par défaut, jusqu'à 6 périphériques
- Centrale supplémentaire avec tête de lecture, réf. : KCVPLUS1P
- Écran de hall (1 maximum par modem), réf. : 16131700

IF YOU LOVE YOUR BUILDING