



1098/328P

Vidéo : H.265 H265+ H264 H264+ / Audio : G.711a G.711U
Résolution 4K
Inscription 4K (8MP) à 25 fps temps réel
N°max canaux Playback local : 8
Ports PoE : 8
Canaux IP :8
Sorties vidéo : 1 CH Sortie vidéo VGA (jusqu'à 1080P) – 1 CH sortie vidéo HDMI (jusqu'à 4K)
Entrées/Sorties Audio : 1 CH Line in RCA / 1 CH RCA Sortie Audio
Entrées/Sorties d'alarmes : 8 CH Entrées alarme / 1 CH Sorties alarme
Ports USB : 2
Ethernet : 1 RJ45 100/1000 Base-T
Contrôles PTZ : Par RS485 avec protocole COAX, PELCO-D et PELCO-P/Contrôle optique AF
Fonctions Smart (selon le modèle de caméra) : Détection d'intrusion périmétrique, détection de franchissement de ligne, détection d'objet fixe, détection de piéton, détection de visage, décompte des passages, détection de sons, altération de vidéo, reconnaissance faciale, détection de personnes et de véhicules, détection d'intrusion périmétriques avancée, détection de franchissement de ligne avancée, décompte des passages, carte thermique, détection d'attributs.
Protocole de réseau TCP/IP, DHCP, UDP, UrmetDDNS2 avec ID, P2P, PPPOE, Archivage Cloud, SMTP, HTTPS, PPPoE, FTP, RTSP, UPNP, SNMP
Largeur bande enregistr. Max 128/128 Mbps
Port E-SATA
Slot Disque Dur : Max 1 HDD Sata (jusqu'à 10 TB)
Capacité HD inclus : 2TB
App : iUVSpro
UVSpro
Alimentation : DC48V/2A PoE Switch : 48V

Caractéristiques

Dimensions : 300 x 53 x 227 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING