

**1099/502A****Remplace la réf. 1099/502****Caméra IP comp 5m 5-50m af**

Focale : 5-50mm AUTOFOCUS  
 Capteur 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
 Compression vidéo H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG  
 Résolution : 1-20ips/5MP et 1-25ips/4MP/3MP/1080P/720P/VGA/QVGA  
 Sensibilité : 0.05 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux en IR  
 Distance IR : 80m  
 ONVIF ( Profil S/G/T)  
 1 Entrée audio  
 1 sortie audio

**Compatibilités :**

- Boîte de jonction associée : 3000/102  
 - Affichage optimisé et recommandé avec les enregistreurs : 1098/326P, 1098/328P et 1097/576

**Caractéristiques**

**Poids** : 1,75 Kg

**Indice de protection (IP)** : 66

**Résolution** : 5 MP - 2592(H)x1944(V)

**Focale** : 5-50 mm (DF motorisée)

**Angle** : Horizontal : 45.32 ~ 7°, Vertical : 33.48 ~ 5.2°, Diagonal : 57.94 ~ 9°

**Capteur** : 1/2.7" Progressif CMOS

**Compression vidéo** : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG  
(Substream uniquement)

**Distance IR (m)** : Environ 80 mètres

**Sensibilité** : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON

**WDR** : D-WDR

**Alimentation** : 12 VAC +/- 10%, PoE (IEEE802.3af)

**Consommation max (W)** : 2.3W (D) / 9.5W (N)

**Conditions de fonctionnement** : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

inférieur (sans condensation)

---

**Dimensions (LxHxP ou ØxH) : 90x95X300 mm**

---

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

---