

**1099/502A****Remplace la réf. 1099/502****Caméra IP comp 5m 5-50m af**

Focale : 5-50mm AUTOFOCUS
 Capteur 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 Compression vidéo H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
 Résolution : 1-20ips/5MP et 1-25ips/4MP/3MP/1080P/720P/VGA/QVGA
 Sensibilité : 0.05 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux en IR
 Distance IR : 80m
 ONVIF (Profil S/G/T)
 1 Entrée audio
 1 sortie audio

Compatibilités :

- Boîte de jonction associée : 3000/102
- Affichage optimisé et recommandé avec les enregistreurs : 1098/326P, 1098/328P et 1097/576

Caractéristiques

Poids : 1,75 Kg

Indice de protection (IP) : 66

Résolution : 5 MP - 2592(H)x1944(V)

Focale : 5-50 mm (DF motorisée)

Angle : Horizontal : 45.32 ~ 7°, Vertical : 33.48 ~ 5.2°, Diagonal : 57.94 ~ 9°

Capteur : 1/2.7" Progressif CMOS

Compression vidéo : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
(Substream uniquement)

Distance IR (m) : Environ 80 mètres

Sensibilité : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON

WDR : D-WDR

Alimentation : 12 VAC +/- 10%, PoE (IEEE802.3af)

Consommation max (W) : 2.3W (D) / 9.5W (N)

Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

inférieur (sans condensation)

Dimensions (LxHxP ou ØxH) : 90x95X300 mm

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING
