



1099/550A

Remplace la réf. 1099/550

Focale : 2.8mm (objectif fixe)
 Capteur 1 / 2.7" Progressive Scan CMOS
 Compression vidéo H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
 Résolution : 1-20ips/5MP et 1-25ips/4MP/3MP/1080P/720P
 Sensibilité : 0.05 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux en IR
 Distance IR : 30 m
 ONVIF (Profil S/G/T)
 Microphone intégré

Compatibilités :

- Boîte de jonction associée : 3000/108
- Affichage optimisé et recommandé avec les enregistreurs : 1098/326P, 1098/328P et 1097/576

Caractéristiques

Poids : 630 Grammes

Résolution : 5 MP - 2592(H)x1944(V)

Focale : 2.8 mm (fixe)

Angle : Horizontal : 99°, Vertical : 72°, Diagonal : 131°

Capteur : 1/2.7" Progressif CMOS

Compression vidéo : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
 (Substream uniquement)

Distance d'éclairage infrarouge (m) : 2pcs (SMD) / Environ 30 mètres

Sensibilité : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON

WDR : D-WDR

Alimentation : 12 VAC +/- 10%, PoE (802.3af)

Consommation max (W) : 2.1W (D) / 5.3W (N)

Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)

Dimensions (LxHxP ou ØxH) : 100x95 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING