

CS-PS1300

Station de charge portable

Introduction



Déconnectez-vous quand vous voulez avec la Station de Charge Portable PS1300 EZVIZ. Sa capacité ultra-puissante de 1,324Wh, sa charge exceptionnellement rapide et sa durabilité prolongée en font le meilleur choix pour toutes les situations. Il maintient vos appareils sous tension pendant les pannes d'électricité, les voyages en plein air et d'autres activités récréatives. La recharge est simple et permet de gagner du temps. Encore mieux, passez au vert avec le panneau solaire supplémentaire sans sacrifier la vitesse. Que vous ayez une urgence ou que vous partiez en exploration, la PS1300 fournira l'alimentation requise. Nettoyage efficace et entretien simple, sont tous inclus.

Apparence



1,324Wh Total Battery Capacity



6 Ports for Multi-Device Charging



AC Output Up to 2000W¹



USB-C Fast Charging (Up to 100W)



Supports Solar Recharging²



Uninterruptible Power Supply Under 15ms



LiFePO₄ Battery



Up to 3,000 Full Charge Cycles³



BMS Battery Management System



Smart Display

Dimension



434mm



271mm



314mm

Specifications

| | |
|---------------------------------------|--|
| Modèle | CN066 |
| Version | DE/FR/UK |
| Informations de la batterie | |
| Capacité cellulaire | 1324Wh |
| Chimie cellulaire | LFP (LiFePO4) Batterie |
| Cycle de vie | Jusqu'à 3 000 charges complètes |
| Système de gestion | Protection contre la surtension |
| | Protection contre la surcharge |
| | Protection contre la surchauffe |
| | Protection contre les surintensités |
| | Protection contre les court-circuit |
| | Protection À Basse Température |
| Protection contre les basses tensions | |
| Port d'entrée | |
| Alimentation d'entrée CA (charge) | 230V 50Hz/1300W Max |
| Entrée du panneau solaire (charge) | 13-60V / 1300W Max |
| Port de sortie | |
| Sortie CA (x2) | Partage 2000W Max , 210-240Vac(50Hz) |
| Sortie USB-A (x3) | 5V 2.4A (2.4A Max Par Port) |
| Sortie USB-C (x1) | 5V = 3A/ 9V =3A/15V =3A/20V =3A/20V =5A (100W Max) |
| UPS | |
| UPS | Support , 15ms |
| informations générales | |
| Poids net | 21.77 kg |
| Poids avec l'emballage | 23.86 kg |
| Dimensions du produit | 434*314*271mm |
| Dimensions de l'emballage | 505*355*324 mm |
| Température de charge | De 0 à -40°C |
| Température de décharge | De -10 à -40°C |

Le coffret comprend :

- Station de charge PS1300*1
- Câble de chargement CA*1
- Câble de recharge de voiture *1
- Câble de charge MC4 pour panneau solaire *1
- Guide de démarrage rapide*1

Certifications:

CE/RoHS/RECHE/WEEE/MSDS/UKCA