

## Information produit

# 71 42 200

## KNIPEX CoBolt®



- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr
- Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
- Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
- Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête soudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté pratiquement à ras, avec espace libre de saisie
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases

### Informations générales

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Réf.           | 71 42 200                     |
| EAN            | 4003773087212                 |
| Poignées       | avec gaines bi-matière minces |
| Poids          | 380 g                         |
| Dimensions     | 200 x 62 x 24 mm              |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC       |
| conforme RoHS  | non applicable                |

### Attributs techniques

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 6 mm   |
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 5,2 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)    | Ø 4,0 mm |
| Capacités de coupe corde à piano (diamètre)      | Ø 3,6 mm |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*