

Information produit

71 82 950

Coupe-treillis



- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes
- · Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable



Informations générales		
Réf.	71 82 950	
EAN	4003773066798	
Tête	grise atramentisée	
Poignées	avec gaines bi-matière	
Poids	4.110 g	
Dimensions	950 x 180 x 40 mm	
conforme REACH	ne contient pas de SVHC	
conforme RoHS	non applicable	

Attributs techniques	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Longueur des tranchants mm	44 mm
Épaisseur de la tête	40 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX Quality – Made in Germany





La forme spéciale de la tête du coupe-treillis 71.82.950 permet de couper des aciers de construction à pla







KNIPEX Quality – Made in Germany







