

Information produit

87 26 250 SB

KNIPEX Cobra® VDE

Pince multiprise de pointe, isolée

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



≙1000V ⅢⅢ

- Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable
- Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique.
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env.
 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements



Informations générales	
Réf.	87 26 250 SB
EAN	4003773072782
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	400 g
Dimensions	250 x 84 x 20 mm
Norme	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
Positions de réglage	24
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 50 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX Quality – Made in Germany







Il suffit de refermer la pince !





Réglage rapide à même la pièce sans avoir à appuyer sur le bouton

