

## Information produit

**97 43 06**

### Pince à sertir universelle

Pour matrices de sertissage interchangeables



- Matrice de sertissage montée pour connecteurs solaires MC4 (2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>)
- Un seul outil pour presque 1 000 sertissages différents : utilisable avec toutes les matrices de sertissage et les positionneurs 97 49 XX
- Mécanisme de sertissage pratiquement parallèle
- Avec matrice de sertissage montée pour cosses et connecteurs isolés
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- La pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée), ajustable
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier pour un travail moins fatiguant
- Poignées ergonomiques
- Plusieurs positionneurs permettant de déterminer la position correcte avec précision
- Matrices de sertissage pour autres applications sur demande
- Corps de l'outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile

#### Informations générales

Réf.	97 43 06
EAN	4003773031048
Pince	brunie
Tête	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	610 g
Dimensions	200 x 96 x 18 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Application	Pince à sertir universelle pour cosses et connecteurs isolés
Capacité Millimètre carré	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
nombre de positions de sertissage	3
AWG	20 — 10

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*