

Modèle MAFATE

EAN 3760158355359

Ventilateur de plafond DC
132 cm

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Imitation bois



A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS imitation bois
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

EN OPTION



Rallonge 90 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90TOBAGO



Rallonge 120 cm
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA120TOBAGO



Variateur mural 6 vitesses
(45 x 45)
Réf : INTCC



Support plafond bloquant
90° (pour plafond droit)
Réf : SUPPLAFBRF

LED 3 COULEURS 20W
INTENSITE VARIABLE6000°K
2000 Lumens4000°K
1900 Lumens3000°K
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MAFATE	Nb. Vitesses	6	Emballage	Boite couleur
Diamètre	132 cm / 52"	Minuterie	Avec (8h max)	Dimensions	80.5 x 23.5 x 28 cm
Tension	100-240V~	Pales	3	Volume	0.0530 m3
Fréquence	50/60 Hz	Type	Plastique ABS	Poids brut	7.80 Kg
Moteur	DC Courant Continu	Inclinaison	15°	Poids net	6.90 Kg

Vitesse	Consommation	Niveau sonore	Rotation	Débit d'air	Efficacité énergétique
1	4 W	27 dB	90 tr/min	5428 m3/h	1357 m3/h.W
3	11 W	---	135 tr/min	8143 m3/h	740 m3/h.W
6	38 W	45 dB	190 tr/min	11460 m3/h	302 m3/h.W



	Avec tube inclus de	Distance A (plafond / pales)	Distance B (plafond / point bas)
	13 cm	22 cm	33 cm
	25 cm	34 cm	45 cm