

## Modèle SAONA

EAN 3760158353140

Ventilateur de plafond DC  
132 cmMOTEUR  
DC

Courant Continu



Silencieux



Eclairage LED




Télécommande



Wifi

6  
•••••

6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

☐ Blanc


## A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm
- Très faible consommation (4 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Lumière LED 20W 3 températures dimmables (6000°K / 4000°K / 3000°K)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 3 pales plastiques ABS blanches
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

## INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 3 pales plastiques ABS
- Tubes 13 et 25 cm
- Kit LED

## EN OPTION



Rallonge 90 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA90BL**



Rallonge 120 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA120BL**



Variateur mural 6 vitesses  
(45 x 45)  
**Réf : INTCC**



Support plafond bloquant  
90° (pour plafond droit)  
**Réf : SUPPLAFBRF**

LED 3 COULEURS 20W  
INTENSITE VARIABLE6000°K  
2000 Lumens4000°K  
1900 Lumens3000°K  
1820 Lumens

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Référence</b> | SAONA              |
| <b>Diamètre</b>  | 132 cm / 52"       |
| <b>Tension</b>   | 100-240V~          |
| <b>Fréquence</b> | 50/60 Hz           |
| <b>Moteur</b>    | DC Courant Continu |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Nb. Vitesses</b> | 6             |
| <b>Minuterie</b>    | Avec (8h max) |
| <b>Pales</b>        | 3             |
| <b>Type</b>         | Plastique ABS |
| <b>Inclinaison</b>  | 15°           |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Emballage</b>  | Boite couleur       |
| <b>Dimensions</b> | 80.5 x 23.5 x 28 cm |
| <b>Volume</b>     | 0.0530 m3           |
| <b>Poids brut</b> | 7.80 Kg             |
| <b>Poids net</b>  | 6.90 Kg             |

| Vitesse | Consommation | Niveau sonore | Rotation   | Débit d'air | Efficacité énergétique |
|---------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 1       | 4 W          | 27 dB         | 90 tr/min  | 5428 m3/h   | 1357 m3/h.W            |
| 3       | 11 W         | ---           | 135 tr/min | 8143 m3/h   | 740 m3/h.W             |
| 6       | 38 W         | 45 dB         | 190 tr/min | 11460 m3/h  | 302 m3/h.W             |



|  |                            |                                     |                                         |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>Avec tube inclus de</b> | <b>Distance A (plafond / pales)</b> | <b>Distance B (plafond / point bas)</b> |
|  | 13 cm                      | 22 cm                               | 33 cm                                   |
|  | 25 cm                      | 34 cm                               | 45 cm                                   |