


6673 - Kendo HE - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134032-07

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	8816 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	50 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	176 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 90, B 10



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65
Température ambiante - Min.	5 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

6673 - Kendo HE - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134032-07

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	extrudé en PVC autoextinguible V2, coloris blanc (noir sur demande).
Optique	polycarbonate à haut rendement, résistant aux hautes températures et aux UV
Couleur	Blanc
Matériel	-de série, équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc silicone -étrier de suspension / plafonnier en acier -étrier de support extractible pour driver, facilitant maintenance et réglages. -Température ambiante : de -10 °C à +40 °C (hors versions secours). -De série, l'appareil est prédisposé avec driver AC/DC, alimenté par un système de secours centralisé, non incorporé dans l'appareil.

SECOURS




Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	B

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS


BIM 6673 04-26.zip

DessinTechnique kendo sin.dxf



6673 - Kendo HE - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134032-07



6691 Module d'alimentation/de fermeture



6510 Suspension simple



6512 Bobine