625 - Convoyeur small

Code: 145518-00



En aluminium. A utiliser pour orienter le faisceau lumineux dans une seule direction. Pour Cripto small.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	625 - Convoyeur small
Code	145518-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	95 mm
Diamètre (Ø) (mm)	174 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026

625 - Convoyeur small

Code: 145518-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026

625 - Convoyeur small

Code: 145518-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	En aluminium. A utiliser pour orienter le faisceau lumineux dans une seule direction. Pour Cripto small.
Couleur	Graphite

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 625small.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026

625 - Convoyeur small

Code: 145518-00



1720 Cripto small - RGBW DMX-RDM



1712 Cripto small - symétrique



1710 Cripto COB small - extensif



1711 Cripto small - asymétrique

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 23 avril 2026