


3270 - Stelvio 1 - Plus - LED

Code: 330349-30



La gamme s'est diversifiée encore plus avec les nouveaux luminaires qui proposent plusieurs répartitions de l'intensité lumineuse, afin de mieux répondre aux exigences de l'éclairage public et de donner au designer-lumière une plus grande liberté d'adaptation aux diverses applications.

Stelvio et Mini Stelvio représentent la toute dernière génération de luminaires pour l'éclairage public routier, qui sont équipés des nouvelles sources lumineuses et des nouveaux systèmes de gestion et gradation de la lumière.

Le corps en aluminium moulé sous pression présente un petit profil qui minimise l'exposition au vent. Il est équipé d'ailettes de refroidissement conçues pour dissiper la chaleur et optimiser ainsi le fonctionnement des LED.

Stelvio et Mini Stelvio comprennent également une soupape anticondensation et un contrôleur qui diminue automatiquement le courant en cas de hausse anormale de la température.

Toutes ces caractéristiques garantissent une longue durée de vie.

Toute la gamme est gradable. Il existe également un gradateur autonome qui réduit le flux lumineux la nuit.

Le système de contrôle, gestion et diagnostic est ultra sophistiqué et il permet de surveiller chacune des lampes.

Ce système peut être piloté par télécommande à courant porteur ou par technologie Wifi.

Stelvio et Mini Stelvio possèdent un style sobre et linéaire, le degré de protection IP66, une conception conforme aux normes sur la lutte contre la pollution lumineuse, et la marque ENEC.

Disponibles avec optiques pour éclairage public routier, pour piste cyclable et asymétrique. Alimentation de 350mA et de 700mA.

Le luminaire intègre un contrôleur pour surveiller les paramètres de fonctionnement caractéristiques.

Le système enregistre aussi des informations sur les heures d'allumage, les heures de fonctionnement de la LED et la consommation totale.

Il est également possible d'obtenir des informations sur la tension d'alimentation, sur le courant, sur la puissance utilisée et sur la température de fonctionnement des LED.

Si des problèmes ou des anomalies se produisent sur les appareils d'éclairage, le système envoie immédiatement au poste de contrôle toutes les données de l'installation et celles de l'appareil défectueux.

La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Article | 3270 - Stelvio 1 - Plus - LED |
| Code    | 330349-30                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 650 mm  |
| Largeur (mm)  | 360 mm  |
| Hauteur (mm)  | 156 mm  |
| Poids (Kg)    | 11.4 kg |

INSTALLATION

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Diamètre (Ø) fixation mât (mm)    | 60-63 mm                 |
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 22900 mm², F 47000 mm² |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Type de tension                                        | AC                  |
| Tension min. (V)                                       | 220 V               |
| Tension max. (V)                                       | 240 V               |
| Fréquence min. (Hz)                                    | 50 Hz               |
| Fréquence max. (Hz)                                    | 60 Hz               |
| Fréquence (Hz)                                         | 50 Hz               |
| Single alimentation                                    | CLD                 |
| Facteur de puissance                                   | ≥0.9                |
| Courant nominal                                        | 600 mA              |
| Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547) | 6 kV, 8 kV          |
| Classe d'isolation                                     | Classe II           |
| Contrôle et réglage                                    | Oui (intégré)       |
| Fonctions intégrées                                    | Minuit virtuel (VM) |

3270 - Stelvio 1 - Plus - LED

Code: 330349-30

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | ≥70                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 27414 lm                                                                                      |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 206 W                                                                                         |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 133 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 100000 hr, L 80, B 10                                                                         |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK09   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -30 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |

## 3270 - Stelvio 1 - Plus - LED

Code: 330349-30



### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage stelvio - ministelvio 07-21.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique stelvio.dxf



### MATÉRIAUX ET COULEURS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optique                         | PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. Récupérateurs de flux en polycarbonate.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diffuseur                       | verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dissipateur                     | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.                                                                                                                                                                                    |
| Fixation mât                    | aluminium moulé sous pression avec crans de fixation en fonction de l'inclinaison. Orientable de 0° à 15° pour application en crosse, et de 0° à 10° pour application en top de mât. Pas de l'inclinaison 5°. Pour mâts de diamètre 63-60mm.                                                                                                                                                                |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021                                                                                                                                                                                                                 |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur                         | Anthracite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériel                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-sectionneur.</li> <li>- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.</li> <li>- soupape anticondensation.</li> <li>- contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique.</li> <li>- dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.</li> <li>- fonctions intégrées CLD PROG.</li> </ul> |

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                                                                                                                                                                                               |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.                                                                                                                                                                         |
| Essai de laboratoire               | conformes aux essais de vibration, avec certification par tierce partie, selon la norme ANSI C136.31 : Éclairage public - Vibrations des luminaires. Niveau d'essai : 3.0G niveau 2 pour installations sur ponts et ponts-passerelles. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                                                                                                                                                                                                      |

### ÉQUIPEMENT

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Sur demande | protection jusqu'à 10kV. |
|-------------|--------------------------|

### GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

**3270 - Stelvio 1 - Plus - LED**

Code: 330349-30



**504 Bras simple**



**508 Bras double**



**1491 Mât à enterrer**




**1493 Mât avec base**



**1477 Mât Urban - avec base**



**1478 Mât Urban à enterrer**



**578 Étrier orientable**



**1508 Mât strié Ø 120 avec base**



**1509 Mât strié Ø120**