


3293 - Sella 1 - asymétrique 60°

Code: 330684-39



Les nouveautés Disano réalisent tous les principaux objectifs imposés par les systèmes modernes d'éclairage, tant dans le domaine public que dans celui de la smart city, à savoir optimiser la performance énergétique et diminuer les frais de gestion.

Avec leur longue durée de vie et une maintenance extrêmement réduite, les luminaires Disano constituent une véritable garantie, qu'il s'agisse d'un nouveau projet ou d'une requalification.

Les investissements dans les technologies d'éclairage se traduisent par une amélioration de la qualité de vie pour les habitants de la ville et par une transition vers une économie plus durable.

Issue de la meilleure créativité Made in Italy, la gamme d'armatures routières Sella relève ce défi haut la main.

Des luminaires mis au point pour les nouvelles sources lumineuses et pour les nouveaux systèmes de gradation.

Le corps en aluminium moulé sous pression présente des ailettes de refroidissement faites pour dissiper la chaleur et optimiser ainsi le fonctionnement des LED.

La gamme diversifie la répartition de la lumière pour répondre à toutes les exigences de l'éclairage public urbain et pour permettre au designer-lumière de trouver toujours la solution parfaite, quel que soit le contexte.

Sella comprend un contrôleur qui diminue automatiquement le courant en cas de hausse anormale de la température, ainsi qu'une impédance de protection conforme à la norme NF EN 60598-1 pour protéger le module LED contre les phénomènes de surtensions de nature électrostatique.

Le luminaire comporte également une protection NF EN 61547 contre les impulsions pour le module LED et son driver.

La gamme Sella présente aussi un système optique en aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99,99%, ce qui assure un maintien parfait de l'efficacité lumineuse. La modularité de l'optique, les solutions électroniques spéciales, et l'excellent contrôle de température sur les composants électroniques, garantissent à cette gamme qualité professionnelle, souplesse d'emploi et fiabilité. Elle est en mesure d'apporter d'énormes avantages, quelle que soit l'application.

La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.

L'ensemble de la gamme peut être équipée d'une gradation et d'un système autonome qui diminue le flux lumineux pendant la nuit.

Via télécommande à courant porteur ou par technologie Wifi, le système sophistiqué de gestion et diagnostic permet de piloter chaque luminaire.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Article | 3293 - Sella 1 - asymétrique 60° |
| Code    | 330684-39                        |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 603 mm |
| Largeur (mm)  | 300 mm |
| Hauteur (mm)  | 180 mm |
| Poids (Kg)    | 7.5 kg |

INSTALLATION

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Diamètre (Ø) fixation mât (mm)    | 42-76 mm                  |
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 79000 mm², F 175000 mm² |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Type de tension                                        | AC         |
| Tension min. (V)                                       | 220 V      |
| Tension max. (V)                                       | 240 V      |
| Fréquence min. (Hz)                                    | 50 Hz      |
| Fréquence max. (Hz)                                    | 60 Hz      |
| Fréquence (Hz)                                         | 50 Hz      |
| Sigle alimentation                                     | CLD        |
| Facteur de puissance                                   | ≥0.92      |
| Courant nominal                                        | 640 mA     |
| Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547) | 6 kV, 8 kV |
| Classe d'isolation                                     | Classe II  |
| Contrôle et réglage                                    | Aucun      |

3293 - Sella 1 - asymétrique 60°

Code: 330684-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type distribution               | Asymétrique                                                                                   |
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 70                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3988 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 30 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 133 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Coefficients d'asymétrie        | 60 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 80000 hr, L 80, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK09   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -30 °C |
| Température ambiante - Max.          | 50 °C  |

## 3293 - Sella 1 - asymétrique 60°

Code: 330684-39



### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage sella 09-22.pdf

#### DESSINS

BIM 3293 Sella1 - 05-24.zip

DessinTechnique 3293n.dxf

DessinTechnique3D disano 3293 sella 8 led.3ds



### MATÉRIAUX ET COULEURS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                                                                                                                                                                                |
| Optique                         | aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99,99 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diffuseur                       | verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dissipateur                     | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.                                                                                                                            |
| Fixation mât                    | aluminium moulé sous pression pour mâts de diamètre entre 42mm min. et 76mm max., orientable de 0° à 20° pour application en crosse, et de 0° à 20° pour application en top de mât. Pas de l'inclinaison 5°.                                                                                                                                        |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., résistante à 2 000 heures d'expos. au brouillard salin norme ASTM B 117, et au rayonnement UV/à la condensation norme ASTM G 154.<br>Grey = RAL 9006<br>Anthracite = RAL 7021 |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                         | Grey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matériel                        | -sectionneur.<br>- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.<br>- soupape anticondensation.<br>- contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique.<br>- dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.<br>- fonctions intégrées CLD PROG.                         |

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                                                                                                                                                                                               |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Registered Design DM/100271.                                                                                                                                            |
| Essai de laboratoire               | conformes aux essais de vibration, avec certification par tierce partie, selon la norme ANSI C136.31 : Éclairage public - Vibrations des luminaires. Niveau d'essai : 3.0G niveau 2 pour installations sur ponts et ponts-passerelles. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                                                                                                                                                                                                      |

### ÉQUIPEMENT


|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Sur demande | protection jusqu'à 10kV. |
|-------------|--------------------------|

### GARANTIE


|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

3293 - Sella 1 - asymétrique 60°

Code: 330684-39



504 Bras simple



508 Bras double



1491 Mât à enterrer



1493 Mât avec base



1477 Mât Urban - avec base



1478 Mât Urban à enterrer



1508 Mât strié Ø 120 avec base



1509 Mât strié Ø120