

1873 - Portofino - sur mur

Code: 511161-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1873 - Portofino - sur mur
Code	511161-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	190 mm
Largeur (mm)	140 mm
Hauteur (mm)	150 mm
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm
Poids (Kg)	0.795 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Portofino : l'amour du design avec une fonctionnalité maximale. Une touche de prestige pour toutes les applications résidentielles avec les technologies d'éclairage plus efficaces. Portofino est une parfaite ligne de bornes lumineuses pour allées d'entrée, espaces verts et promenades piétonnes. Disponible en plusieurs versions murales, avec différentes hauteurs (150, 300 et 600 cm) et diamètres de tige, avec diffuseur plat, ainsi qu'en 3 versions avec diffuseur bombé, cette borne lumineuse est la bonne solution pour tous les projets lumière.

Les sources lumineuses à LED de dernière génération haute performance, avec température de couleur de 4 000K et haut rendu des couleurs, assurent une longue durée de vie.


Portofino se distingue aussi par l'extraordinaire qualité des matériaux, avec corps et colonne en aluminium moulé sous pression, ailettes de refroidissement, degré de protection IP65, diffuseur en polycarbonate incassable et autoextinguible. La version standard comprend la connectique pour le raccordement au secteur électrique et la base pour l'éventuelle installation sur mur.



1873 - Portofino - sur mur

Code: 511161-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	801 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	80 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65



1873 - Portofino - sur mur

Code: 511161-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage portofino 09-21.pdf](#)

DESSINS

[BIM 1873 Portofino - wall mounting - 20200611.zip](#)

[DessinTechnique 1873.dxf](#)

[DessinTechnique3D disano 1873 portofino.3ds](#)



Corps aluminium moulé sous pression. Colonne en aluminium extrudé.

Diffuseur polycarbonate transparent, anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.

Peinture phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, seconde couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Couleur Blanc

Matériel

- avec soupape anticondensation pour la circulation de l'air.
- avec connectique rapide mâle-femelle.
- plaque de fixation murale.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique RG0

Marquages et essais CE

Normes de référence NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente 2 yr