
6692 - Module avec SPOT

Code: 994054-00

IK07



Module avec spot Fosnova série Asso Medium DIP-SWITCH 16÷22W-2200-2800lm (disponible avec optiques FS-FM-FL). IK07

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6692 - Module avec SPOT
Code	994054-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	275 mm
Largeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	73 mm
Poids (Kg)	1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026


6692 - Module avec SPOT

Code: 994054-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

6692 - Module avec SPOT

Code: 994054-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Module avec spot Fosnova série Asso Medium DIP-SWITCH 16÷22W-2200-2800lm (disponible avec optiques FS-FM-FL). IK07
Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM 6692 04-26.zip

DessinTechnique 6692 26.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

6692 - Module avec SPOT

Code: 994054-00



6660 Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19



6662 Kendo HE - Connect - extensif 90° - UGR<25



6663 Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22



6666 Kendo HE - Connect - diffuseur opale



6661 Kendo HE - Connect - extensif 60° - UGR<22



6664 Kendo HE - Connect - asymétrique



6665 Kendo HE - Connect - asymétrique double

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026