6695 - Module S

Code: 994062-00

Module S pour ligne continue. À utiliser comme passage de câbles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6695 - Module S
Code	994062-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2270 mm
Largeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	73 mm
Poids (Kg)	1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

6695 - Module S

Code: 994062-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

6695 - Module S

Code: 994062-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Avertissements	IP65 IK10

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS	
	BIM 6695 05-26.zip
	DessinTechnique 6695.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

6695 - Module S

Code: 994062-00

6660 Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19

6662 Kendo HE - Connect - extensif 90° - UGR<25

6663 Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22

6666 Kendo HE - Connect - diffuseur opale

6661 Kendo HE - Connect - extensif 60° - UGR<22

6664 Kendo HE - Connect - asymétrique

6665 Kendo HE - Connect - asymétrique double

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026