

MÂT CYLINDRO CONIQUE EN ACIER

Mât cylindro conique (sans tiges de scellement)

Compatible avec les crosses | avec crevées


EMBOUT Ø60

Couleur	Hauteur	Détails	Code
Graphite	3m	Mât cylindro conique	V213001
Graphite	3.50m	Mât cylindro conique	V213501
Graphite	4m	Mât cylindro conique	V214001
Graphite	6m	Mât cylindro conique	V216001
Anthracite	3m	Mât cylindro conique	V213004
Anthracite	3.50m	Mât cylindro conique	V213504
Anthracite	4m	Mât cylindro conique	V214004
Anthracite	6m	Mât cylindro conique	V216004
Argent sablé	3m	Mât cylindro conique	V213005
Argent sablé	3.50m	Mât cylindro conique	V213505
Argent sablé	4m	Mât cylindro conique	V214005
Argent sablé	6m	Mât cylindro conique	V216005
Galvanisé	3m	Mât cylindro conique	V213009
Galvanisé	3.50m	Mât cylindro conique	V213509
Galvanisé	4m	Mât cylindro conique	V214009
Galvanisé	5m	Mât cylindro conique	V215009
Galvanisé	6m	Mât cylindro conique	V216009
Galvanisé	10m	Mât cylindro conique	V211009

Tiges de scellement en livraison anticipée

Prévoir 120€ de frais de port, nous consulter

TIGES DE SCELLEMENT



Graphite

Anthracite





Argent sablé

Galvanisé

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur.

L'installation doit faire l'objet d'une confirmation de tenue au vent de la part de Disano. Sans cette confirmation, Disano se décharge de toutes responsabilités d'installation en cas d'accident de quelque nature que ce soit.

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Références												Mf	T
	m	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm		m x m	daN.m	daN
V213001	3m	300	60	102	24	450x79	62	57	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	240	103
V213501	3.50m	500	60	109	26	450x83	62	62	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	274	105
V214001	4m	500	60	116	30	500x89	62	71	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	297	105
V216001	6m	500	60	144	49	500x99	75	96	SE 200	18 L 400	0.4x0.7	560	137
V213004	3m	300	60	102	24	450x79	62	57	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	240	103
V213504	3.50m	500	60	109	26	450x83	62	62	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	274	105
V214004	4m	500	60	116	30	500x89	62	71	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	297	105
V216004	6m	500	60	144	49	500x99	75	96	SE 200	18 L 400	0.4x0.7	560	137
V213005	3m	300	60	102	24	450x79	62	57	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	240	103
V213505	3.50m	500	60	109	26	450x83	62	62	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	274	105
V214005	4m	500	60	116	30	500x89	62	71	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	297	105
V216005	6m	500	60	144	49	500x99	75	96	SE 200	18 L 400	0.4x0.7	560	137
V213009	3m	300	60	102	24	450x79	62	57	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	240	103
V213509	3.50m	500	60	109	26	450x83	62	62	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	274	105
V214009	4m	500	60	116	30	500x89	62	71	SE 200	18 L 400	0.4x0.5	297	105
V215009	5m	500	60	130	39	500x95	62	88	SE 200	18 L 400	0.4x0.7	415	119
V216009	6m	500	60	144	49	500x99	75	96	SE 200	18 L 400	0.5x1	560	137
V211009	10m	500	60	200	107	500x107	85	156	SE 300	18 HA 400	0.5x1	1269	222

SURFACES ADMISSIBLES (m2)

Référence		22 m/s			24 m/s			26 m/s			28 m/s			34 m/s		
	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	m
V213001	70	0.88	0.75	50	0.75	0.63	50	0.62	0.53	50	0.52	0.44	30	0.34	0.29	3m
V213501	70	0.81	0.66	50	0.68	0.55	40	0.58	0.47	40	0.48	0.39	20	0.32	0.25	3.50m
V214001	50	0.74	0.57	40	0.61	0.47	40	0.50	0.38	30	0.43	0.33	20	0.27	0.20	4m
V216001	50	0.74	0.58	40	0.61	0.47	40	0.49	0.37	30	0.41	0.31	20	0.25	0.19	6m
V213004	70	0.88	0.75	50	0.75	0.63	50	0.62	0.53	50	0.52	0.44	30	0.34	0.29	3m
V213504	70	0.81	0.66	50	0.68	0.55	40	0.58	0.47	40	0.48	0.39	20	0.32	0.25	3.50m
V214004	50	0.74	0.57	40	0.61	0.47	40	0.50	0.38	30	0.43	0.33	20	0.27	0.20	4m
V216004	50	0.74	0.58	40	0.61	0.47	40	0.49	0.37	30	0.41	0.31	20	0.25	0.19	6m
V213005	70	0.88	0.75	50	0.75	0.63	50	0.62	0.53	50	0.52	0.44	30	0.34	0.29	3m
V213505	70	0.81	0.66	50	0.68	0.55	40	0.58	0.47	40	0.48	0.39	20	0.32	0.25	3.50m
V214005	50	0.74	0.57	40	0.61	0.47	40	0.50	0.38	30	0.43	0.33	20	0.27	0.20	4m
V216005	50	0.74	0.58	40	0.61	0.47	40	0.49	0.37	30	0.41	0.31	20	0.25	0.19	6m
V213009	70	0.88	0.75	50	0.75	0.63	50	0.62	0.53	50	0.52	0.44	30	0.34	0.29	3m
V213509	70	0.81	0.66	50	0.68	0.55	40	0.58	0.47	40	0.48	0.39	20	0.32	0.25	3.50m
V214009	50	0.74	0.57	40	0.61	0.47	40	0.50	0.38	30	0.43	0.33	20	0.27	0.20	4m
V215009	50	0.73	0.57	40	0.60	0.46	40	0.49	0.37	30	0.41	0.31	20	0.25	0.19	5m
V216009	50	0.74	0.58	40	0.61	0.47	40	0.49	0.37	30	0.41	0.31	20	0.25	0.19	6m
V211009	50	0.68	0.53	40	0.55	0.42	30	0.45	0.35	30	0.36	0.27	15	0.21	0.15	10m

ACCESSOIRES

Accessoire | simple crosse 0.5m

Graphite	V920501
Anthracite	V920504
Argent sablé	V920505
Galvanisé	V920509

Accessoire | double crosse 0.5m 180°

Graphite	V900501180
Anthracite	V900504180
Argent sablé	V900505180
Galvanisé	V900509180

Accessoire | triple crosse 0.5m 120°

Graphite	V950501120
Anthracite	V950504120
Argent sablé	V950505120
Galvanisé	V950509120

Accessoire | quadruple crosse 0.5m 90°

Graphite	V970501
Anthracite	V970504
Argent sablé	V970505
Galvanisé	V970509



Coffret Classe II avec protection parafoudre

DEP67405820

Coffret de connexion Classe II

Borne 4x2x16mm²


1 coupe circuit : ph+N + parafoudre (livré avec fusible)



Accessoire 333 | fixation sur mât Ø60

Graphite	99791500
----------	----------

En aluminium. A installer sur mât Ø60



LOT de 4 Tiges de scellement

Pour mât jusqu'à 6m **VKITTIGM18L400L**

Pour mât plus de 6m **VKITTIGM18L400HA**