

ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATERIAUX MAXIAL PREMIUM, EXCELLIUM ET EXPERT
 INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL ET MAXIAL COMPACT

FABRIQUÉ EN
FRANCE



CADRE À PLAQUES
HORIZONTAL / VERTICAL



PLATEAU RÉNOVATION

PLAQUISTE & RÉNOVATION

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT CODE EAN
CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL	Dimensions cadre replié L 1356 x H 1300 x P 397 mm. Un seul cadre pour de multiples usages. Permet de transporter au minimum 2 plaques avec isolation. Blocage latéral / frontal utile réglable de 1300 à 3000 mm. Hauteur d'appui utile réglable de 1245 à 1845 mm. Profondeur utile 270 mm. Charge maximale 150 kg .	312795601 3155031279561
PLATEAU RÉNOVATION	Ridelles latérales et arrière ouvrables. Rehausse amovibles. Charge maximale 175 kg . Sa position horizontale évite à l'opérateur de se pencher pour saisir les éléments transportés. Possibilité de travail en vertical ou incliné de 15 à 30° par rapport à la verticale. Incompatible avec la genouillère. Dimensions plateau avec ridelles fermées : largeur 806 x profondeur 774 x hauteur ridelles 200 ou hauteur rehausse 485 mm Dimensions plateau avec ridelles déployées : largeur 1336 x profondeur 774 mm.	312795501 3155031279554



PLATEAU COUVREUR



RIDELLE FRONTALE



PLATEAU UNIVERSEL



BAC A DOUBLE BASCULEMENT



BENNE PENDULAIRE




COUVREUR & MAÇON

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN
PLATEAU COUVREUR	Capacité 197 l. Dimensions L 558 x H 445 x P 794 mm. Avec ridelles latérales amovibles. Charge maximale 200 kg .	312793601 - 3155031279363
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Obligatoire pour le travail à la verticale (en option).	312793701 - 3155031279370
PLATEAU UNIVERSEL	Capacité 262 l. Dimensions L 700 x H 863 x P 433 mm. Largeur maxi d'appui 1740 mm. Ridelles déployables pour faciliter le chargement ou pour transporter des éléments très volumineux. Charge maximale 250 kg .	312694601 - 3155031269463
BAC À DOUBLE BASCULEMENT	Pour transporter et déverser automatiquement vers le haut et manuellement vers le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 65 l. Charge maximale 175 kg .	312392401 - 3155031239244
BENNE PENDULAIRE	Permet de transporter et de déverser manuellement vers le haut et le bas, du béton et des gravats de tout genre. Capacité 50 l. Charge maximale 150 kg .	312392501 - 3155031239251

ÉQUIPEMENTS MÉTIERS

COMPATIBLES UNIQUEMENT AVEC LES MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL **COMPACT**, **PREMIUM**, **EXCELLIUM** ET **EXPERT**
INCOMPATIBLES AVEC CASTOR STEEL

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ÉQUIPEMENTS COMPATIBLES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN
COMPACT, PREMIUM, EXCELLIUM		
RIDELLE FRONTALE	Pour plateau couvreur. Recommandée pour le travail à la verticale.	312793701 - 3155031279370
ÉCHELLE RALLONGE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Avec 2 boulons rapides.	312262101 - 3155031226213
ÉCHELLE RALLONGE 1 M	Longueur 1 m. Avec 2 boulons rapides.	312262201 - 3155031226220
ÉCHELLE RALLONGE 2 M	Longueur 2 m. Avec 2 boulons rapides.	312261901 - 3155031226190
BOULON RAPIDE	Vendu à l'unité.	312691701 - 3155031269173
GENOUILLÈRE 0-40° COMPACT	Genouillère simple pli, réglable de 0 à 40°. Avec 2 boulons rapides.	312762601 - 3155031276263
GENOUILLÈRE 30-60° PREMIUM / EXCELLIUM	Genouillère pré-coudée, réglable de 30 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762401 - 3155031276249
EXPERT		
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 0,50 M	Longueur 0,50 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762101 - 3155031276218
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 1 M	Longueur 1 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312762201 - 3155031276225
ÉCHELLE RALLONGE RENFORCÉE 2 M	Longueur 2 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides.	312761901 - 3155031276195
GENOUILLÈRE 0-60°	Genouillère double-pli, réglable de 0 à 60°. Avec 2 boulons rapides.	312762501 - 3155031276256

AUTRES ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LONGUEUR	CODE PRODUIT - CODE EAN
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE DE TELECOMMANDE	24 V.	5 m	319120001 - 3155031912000
		15 m	312790601 - 3155031279066
		25 m	319121001 - 3155031912109
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE D'ALIMENTATION	220 V.	15 m	312790701 - 3155031279073
CÂBLE DE LEVAGE	Pour des hauteurs de travail de 21, 30 et 40 m. Longueur minimale du câble de levage = 2 x (longueur totale des échelles*) + 2 (m).	45 m	312799701 - 3155031279974
		62 m	312799801 - 3155031279981
		82 m	312799901 - 3155031279998
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE DE FIN DE COURSE HAUT	Pour une hauteur de travail supérieure à 20 m.	20 m	312072501 - 3155031207250
LOT DE 3 CROCHETS DE GUIDAGE DU CÂBLE FIN DE COURSE HAUT	Pour guider le câble au-delà de 10,50 m. Poids : 0,07 kg.	/	312703001 - 3155031770308

CHARIOT DE TOITURE

Gain de temps et réduction de la pénibilité : stockage des matériaux à proximité de la zone de travail.

Coulisse latéralement sur la charpente. **Compatible avec tous les lattages et formes de tuiles.** Robuste et résistant : composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué traité antihumidité.

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plage d'utilisation : de 0 à 50°



CODE PRODUIT
CODE EAN

312720001
3155031272005