

TRÉTEAUX

- + Tréteaux destinés à une utilisation intensive, pour le gros oeuvre et les travaux publics.
- + Soudures entièrement **réalisées par robot**.
- + Fût Ø 48 mm - Coulisse Ø 38 mm.
- + Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- + Traverse haute et supports de garde-corps en tube section carrée de 35 x 35 x 2 mm.
- + Traverses basses en tube Ø 28 mm.
- + **Pieds plats anti-déformation** pour augmenter l'**appui au sol** et la stabilité. Piètement **renforcé**.
- + Peinture poudre époxy.



TRETEAU TRP 1220



TRETEAU TAPT 1220



GARDE-CORPS

UTILISATION

Tréteau destiné à une utilisation intensive, pour le gros oeuvre et les travaux publics..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CODE PRODUIT - CODE EAN
TRETEAU TRP 1220	Charge utile 300 kg. Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 10 pièces.	316132200 - 3155031610166
TRETEAU TAPT 1220	Pieds tournants fixés par goupille. Ne bougent pas lors de la manipulation du tréteau. Charge utile 200 kg. Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m. Conditionnement x 20 pièces.	316132300 - 3155031613235
GARDE-CORPS	Tube section carrée \varnothing 30 x 30 x 2 mm. Hauteur 1,15 m. Conditionnement x 10 pièces.	316130001 - 3155031612009