

# CKW-DB-T9

## Boîte de distribution AC



Le coffret électrique AC de CKW Solar Group convient aux systèmes photovoltaïques triphasés jusqu'à 9kWc, pour les installations résidentielles ou tertiaires. Équipé d'une protection contre les surintensités, d'un disjoncteur automatique, d'un court-circuit, d'une protection contre les fuites et d'une mise à la terre.

## Données techniques

Modèle	CKW-DB-T9
<b>Paramètres principaux</b>	
Tension nominale	400 VAC
Courant nominal	20 A
Certificats	Tous les composants à l'intérieur sont conformes à la CE
<b>Annexe</b>	
Type de matériau	Polycarbonate
Indice de protection d'entrée	IP66
Anti-UV	OUI
Ignifuge	OUI
Indice de protection contre les impacts	IK07
Câble d'entrée	PG25, 2.5 jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>
Câble de sortie	PG25, 2.5 jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>
<b>Disjoncteur AC</b>	
Type de disjoncteur AC	Standard, Size 4P * 2
Courant nominal	4P
Tension nominale	20A
Ics	400 VAC
<b>Parafoudre AC</b>	
Pôle	Standard, Size 4P
Uc	4P
In	440VAC
I <sub>Max</sub>	20 kA
Up	40 kA
<b>Leakage Protector</b>	
Pôle	Standard, Size 4P
Courant nominal	2P
Tension nominale	40 A
Type	400 VAC
Courant résiduel	AC (A Optionel)
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	30 mA
Humidité	-20 °C jusqu'à +60 °C
Altitude	99%
Installation	2000 m
Dimension et Poids	Montage mural
	38,5x23,5x11,7 cm – 4Kg

## Diagramme

