Acc. pour encastrement

Code: 22091610-00



en polycarbonate. Toujours utiliser avec base pour adaptateur universel et GRAD. 1/10V-DALI.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Acc. pour encastrement
Code	22091610-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	70 mm
Diamètre (Ø) (mm)	130 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Acc. pour encastrement

Code: 22091610-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Acc. pour encastrement

Code: 22091610-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en polycarbonate. Toujours utiliser avec base pour adaptateur universel et GRAD. 1/10V-DALI.
Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 91610.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

Acc. pour encastrement

Code: 22091610-00



Vision 2.0 small - tige courte - adaptateur universel



Vision 2.0 big L - tige longue - adaptateur universel



Vision 2.0 big C - tige longue - adaptateur universel



Vision 2.0 small - tiges - adaptateur universel DIP SWITCH



Vision 2.0 small - tiges courte - adaptateur universel DIP SWITCH



Vision 2.0 big - tiges courte - adaptateur universel DIP SWITCH



Vision 2.0 big - tiges - adaptateur universel DIP SWITCH

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025