


Office 1 Dark

Code: 22152377-00



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Office 1 Dark
Code	22152377-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	156 mm
Diamètre (Ø) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	0.91 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	215 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Office 1 Dark

Code: 22152377-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3895 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	38 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	103 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vI)	40

Office 1 Dark

Code: 22152377-00



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM Office 1 Dark - 20200714.zip

DessinTechnique offi12.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

ÉQUIPEMENT


Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Office 1 Dark

Code: 22152377-00

	Diffuseur sérigraphié interne - office 1		Diffuseur sérigraphié avec perçage - office 1
	Diffuseur sérigraphié externe - office 1		Diffuseur transparent - office 1
	Cellule de présence/lumineuse		Kit SEC. R