

Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19

Code: 22010114-00



Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de LED. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19
Code	22010114-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2312 mm
Largeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	88 mm
Poids (Kg)	6.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19

Code: 22010114-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5094 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	56 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	91 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19

Code: 22010114-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium extrudé alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts en ABS V0 moulé par injection.
Diffuseur	PMMA transparent avec film micro-lenticulaire antiéblouissement UGR<19.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

DESSINS

DessinTechnique sintesisosp.dxf



GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19

Code: 22010114-00

	Suspension simple acier		Suspension simple
	Suspension électrifiée 3 pôles		Suspension simple Q
	Suspension électrifiée Q		Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence
	Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux		Étrier de jonction - Sintesi
	Suspension électrifiée avec tiges Q		Suspension simple avec tiges Q
	Embout de fermeture 1 - Sintesi		