Suspension électrifiée avec tiges Q

Code: 22003116-00



avec câble d'alimentation et tiges. Charge max. : 30 kg. Longueur 50 cm - Ø10 mm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension électrifiée avec tiges Q
Code	22003116-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	105 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	500 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025

Suspension électrifiée avec tiges Q

Code: 22003116-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025

Suspension électrifiée avec tiges Q

Code: 22003116-00

TÉLÉCHARGEMENT

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025

Suspension électrifiée avec tiges Q

Code: 22003116-00



Sintesi System - en suspension - extensif



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif




Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension - avec diffuseur UGR<19



Sintesi System - en suspension - optique basse luminance - UGR<19



Sintesi System - en suspension avec diffuseur satiné - UGR<22



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif 60° - UGR<22



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur UGR<19



Omnitrack 3 allumages

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Tuesday, April 15, 2025