Code: 22510105-00





Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



	INFORMATIONS GENERALES
Article	Spot M5 - plafonnier - UGR<19
Code	22510105-00
	DIMENSIONS ET POIDS
Longueur (mm)	138 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	85 mm
Poids (Kg)	0.4 kg
	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES
Type de tension	AC
Tension (V)	15 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.92

Classe III

Aucun


INFORMATIONS GÉNÉRALES



Classe d'isolation

Contrôle et réglage

•





#### LED Source lumineuse CRI >90 Flux lumineux (sortant) (lm) 1034 lm Puissance absorbée (totale) 12 W (W) CCT 4000 K Efficacité lumineuse (lm/W) 86 lm/W Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-UGR<19, selon la norme NF EN 12464. 1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande Low Flicker sécurité visuelle. 20 ° Ouverture du faisceau Maintien du flux lumineux 70000 hr, L 80, B 10 **LED**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES** 

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Code: 22510105-00 MATÉRIAUX ET COULEURS

### **TÉLÉCHARGEMENT**

**MONTAGES** 

InstructionsMontage M PLAFONE rev4.pdf



	NORMES ET CONFORMITÉ
Couleur	Blanc
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Corps	aluminium moulé sous pression.

Couleur	Blanc
	NORMES ET CONFORMITÉ
Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F
	ÉQUIPEMENT
Sur demande	version avec faisceau de 15° à 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de superbes scénographies lumineuses.
	GARANTIE
Garantie après-vente	3 yr



Code: 22510105-00



Driver 700mA



Driver 700mA DIM DALI

