

Raccord en suspension pour rail

Code: 22091432-00



avec câble en acier, deux adaptateurs mécaniques, un adaptateur électrique avec câble d'alimentation.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Raccord en suspension pour rail
Code	22091432-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	150 mm
Largeur (mm)	150 mm
Hauteur (mm)	50 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

Raccord en suspension pour rail

Code: 22091432-00



Raccord en suspension pour rail

Code: 22091432-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT



Corps	avec câble en acier, deux adaptateurs mécaniques, un adaptateur électrique avec câble d'alimentation.
Couleur	Noir

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------

Raccord en suspension pour rail

Code: 22091432-00



Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - Basse luminance - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 90°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 30°x80°




Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°




Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - UGR<19



Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19




Liset 2.0 HCL - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate



Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - optiques confort - UGR<19



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct indirect - diffuseur en polycarbonate



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct - optiques confort - UGR<19

Raccord en suspension pour rail

Code: 22091432-00



Liset 2.0 TW - en suspension - éclairage direct -
diffuseur en polycarbonate



Omnitrack 3 allumages