


Code: 22043931-00



Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des LED de différentes puissances pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.



Article	Asso D 4 - small
Code	22043931-00

Hauteur (mm)	80 mm
Diamètre (Ø) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	1.7 kg

Trou d'encastrement min. (mm)	180 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	190 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Asso D 4 - small

Code: 22043931-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COBx4
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5968 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	56 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	28 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Asso D 4 - small

Code: 22043931-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage ASSO D REV3.pdf

DESSINS

DessinTechnique assod4.dxf

