

Code: 22173711-00

CLD							
IK07	v.a. IP20	v.l. IP44	RG0 	UV 		Colour quality	
 CASAMIR		CE					



La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



Article	Eco Lex 1 - DIP SWITCH
Code	22173711-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	45 mm
Diamètre (Ø) (mm)	164 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	142 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	162 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	300 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Code: 22173711-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1220 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	122 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Code: 22173711-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

[InstructionsMontage ECO LEX rev20.pdf](#)

DESSINS

DessinTechnique ecolex1.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur	plaque avec cercles concentriques gravés au laser pour faire office de lentille.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22173711-00	CLD	0.35	BLANC	350	11	4 000K - 1 320lm - CRI>90
22173711-00	CLD	0.35	BLANC	250	8	4 000K - 980lm - CRI>90
22173711-00	CLD	0.35	BLANC	300	10	4 000K - 1 220lm - CRI>90
22173711-39	CLD	0.35	BLANC	350	11	3 000K - 1 250lm - CRI>90
22173711-39	CLD	0.35	BLANC	250	8	3 000K - 930lm - CRI>90
22173711-39	CLD	0.35	BLANC	300	10	3 000K - 1 150lm - CRI>90

Eco Lex 1 - DIP SWITCH

Code: 22173711-00

