

Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203610-3941

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - sur base
Code	22203610-3941

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	160 mm
Largeur (mm)	36 mm
Hauteur (mm)	146 mm
Poids (Kg)	1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Câblage	fattore di potenza $\geq 0,95$.
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	500 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.



Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203610-3941

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1818 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	91 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	22 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203610-3941

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W).
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

[InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bas REV3 0624.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique 203610.dxf](#)



Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22103610-39	CLD	0.30	BLANC	500	17	3000K - 1511lm - IRC>90
22103610-39	CLD	0.30	BLANC	550	19	3000K - 1682lm - IRC>90
22103610-39	CLD	0.30	BLANC	600	20	3000K - 1779lm - IRC>90
22103610-00	CLD	0.30	BLANC	500	17	4000K - 1590lm - IRC>90
22103610-00	CLD	0.30	BLANC	550	19	4000K - 1770lm - IRC>90
22103610-00	CLD	0.30	BLANC	600	20	4000K - 1873lm - IRC>90