

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108332-68



Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Article | Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel |
| Code    | 22108332-68                                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 170 mm |
| Largeur (mm)  | 76 mm  |
| Hauteur (mm)  | 175 mm |
| Poids (Kg)    | 0.8 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.95     |
| Courant nominal      | 700 mA    |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108332-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | 92                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2555 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 25 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 102 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 34 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 70000 hr, L 80, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108332-68

MATÉRIAUX ET COULEURS

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Corps    | aluminium moulé sous pression.                                    |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur  | Noir                                                              |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage FOCUS rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique 108310.dxf



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adaptateur universel

| Code        | Alimentation | Kg   | Couleur | Les LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrés |
|-------------|--------------|------|---------|---------|------|---------------------------------|
| 22108310-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 600     | 22   | 3000K - 2246lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108310-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 700     | 25   | 3000K - 2513lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108310-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 750     | 27   | 3000K - 2692lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108330-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 600     | 22   | 3000K - 2246lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108330-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 700     | 25   | 3000K - 2513lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108330-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 750     | 27   | 3000K - 2692lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108310-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 600     | 22   | 4000K - 2415lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108310-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 700     | 25   | 4000K - 2702lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108310-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 750     | 27   | 4000K - 2895lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108330-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 600     | 22   | 4000K - 2415lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108330-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 700     | 25   | 4000K - 2702lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108330-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 750     | 27   | 4000K - 2895lm - IRC 92 - 24°   |
| 22108312-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 600     | 22   | 3000K - 2124lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108312-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 700     | 25   | 3000K - 2376lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108312-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 750     | 27   | 3000K - 2546lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108332-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 600     | 22   | 3000K - 2124lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108332-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 700     | 25   | 3000K - 2376lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108332-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 750     | 27   | 3000K - 2546lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108312-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 600     | 22   | 4000K - 2284lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108312-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 700     | 25   | 4000K - 2555lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108312-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 750     | 27   | 4000K - 2738lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108332-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 600     | 22   | 4000K - 2284lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108332-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 700     | 25   | 4000K - 2555lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108332-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 750     | 27   | 4000K - 2738lm - IRC 92 - 33°   |
| 22108313-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 600     | 22   | 3000K - 1937lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108313-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 700     | 25   | 3000K - 2167lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108313-00 | CLD          | 0,75 | blanc   | 750     | 27   | 3000K - 2322lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108333-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 600     | 22   | 3000K - 1937lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108333-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 700     | 25   | 3000K - 2167lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108333-00 | CLD          | 0,75 | noir    | 750     | 27   | 3000K - 2322lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108313-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 600     | 22   | 4000K - 2083lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108313-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 700     | 25   | 4000K - 2330lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108313-68 | CLD          | 0,75 | blanc   | 750     | 27   | 4000K - 2497lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108333-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 600     | 22   | 4000K - 2083lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108333-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 700     | 25   | 4000K - 2330lm - IRC 92 - 53°   |
| 22108333-68 | CLD          | 0,75 | noir    | 750     | 27   | 4000K - 2497lm - IRC 92 - 53°   |



Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025