


Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108410-68



Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22108410-68

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	68 mm
Hauteur (mm)	140 mm
Poids (Kg)	0.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	350 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108410-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	1165 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22108410-68

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage FOCUS rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique 108410.dxf



Focus 5.0 ZOOM - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés				
22108410-00	CLD	0.50	blanc	350	14	3	000K - 1	131lm - CRI92 – FS 3	000K - 1	084lm - CRI92 - FL
22108410-00	CLD	0.50	blanc	250	10	3	000K - 839lm - CRI92 – FS 3	000K - 804lm - CRI92 - FL		
22108410-00	CLD	0.50	blanc	300	12	3	000K - 988lm - CRI92 – FS 3	000K - 947lm - CRI92 - FL		
22108430-00	CLD	0.50	noir	350	14	3	000K - 1	131lm - CRI92 – FS 3	000K - 1	084lm - CRI92 - FL
22108430-00	CLD	0.50	noir	250	10	3	000K - 839lm - CRI92 – FS 3	000K - 804lm - CRI92 - FL		
22108430-00	CLD	0.50	noir	300	12	3	000K - 988lm - CRI92 – FS 3	000K - 947lm - CRI92 - FL		
22108410-68	CLD	0.50	blanc	350	14	4	000K - 1	216lm - CRI92 – FS 4	000K - 1	165lm - CRI92 - FL
22108410-68	CLD	0.50	blanc	250	10	4	000K - 902lm - CRI92 – FS 4	000K - 864lm - CRI92 - FL		
22108410-68	CLD	0.50	blanc	300	12	4	000K - 1	062lm - CRI92 – FS 4	000K - 1	018lm - CRI92 - FL
22108430-68	CLD	0.50	noir	350	14	4	000K - 1	216lm - CRI92 – FS 4	000K - 1	165lm - CRI92 - FL
22108430-68	CLD	0.50	noir	250	10	4	000K - 902lm - CRI92 – FS 4	000K - 864lm - CRI92 - FL		
22108430-68	CLD	0.50	noir	300	12	4	000K - 1062lm - CRI92 – FS 4	000K - 1	018lm - CRI92 – FL	

