



Pannello B - DIP SWITCH

Code: 22184301-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES



La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Une solution simple pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.

La source lumineuse à LED n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants.

Nous encastrons sur nos panneaux, entre la source lumineuse à LED et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. La plaque se compose d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



Article	Pannello B - DIP SWITCH
Code	22184301-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	595 mm
Largeur (mm)	595 mm
Hauteur (mm)	43 mm
Poids (Kg)	1.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	900 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pannello B - DIP SWITCH

Code: 22184301-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3042 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK05
IP	40



Pannello B - DIP SWITCH

Code: 22184301-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage PANNELLO ECO rev21.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

DESSINS

DessinTechnique panbas.dxf




Pannello B - DIP SWITCH

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22184301-00	CLD	2.90	BLANC	1050	34	4000K - 3738lm - IRC≥80
22184301-00	CLD	2.90	BLANC	950	31	4000K - 3381lm - IRC≥80
22184301-00	CLD	2.90	BLANC	900	30	4000K - 3202lm - IRC≥80
22184301-00	CLD	2.90	BLANC	850	28	4000K - 3024lm - IRC≥80
22184301-39	CLD	2.90	BLANC	1050	34	3000K - 3551lm - IRC≥80
22184301-39	CLD	2.90	BLANC	950	31	3000K - 3212lm - IRC≥80
22184301-39	CLD	2.90	BLANC	900	30	3000K - 3042lm - IRC≥80
22184301-39	CLD	2.90	BLANC	850	28	3000K - 2873lm - IRC≥80

Pannelo B - DIP SWITCH


Code: 22184301-39




Kit SEC. R




Cadre 600x600



Étriers d'alignement



Cadre - 620x620



Cadre - 600x600



Ressorts pour encastrement

22003411-00 - Suspension avec câble Y



Suspension simple

Suspension électrifiée 3 pôles



Suspension simple acier



Suspension simple Q



Suspension électrifiée Q



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension élect. WIRELESS - 5 pôles



Pannello B - DIP SWITCH

Code: 22184301-39



Suspension avec câble Y