



Pannello B - R2 - DIP SWITCH

Code: 22185204-00



La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Une solution simple pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.

La source lumineuse à LED n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants.

Nous encastrons sur nos panneaux, entre la source lumineuse à LED et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. La plaque se compose d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.

La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Pannello B - R2 - DIP SWITCH
Code	22185204-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1195 mm
Largeur (mm)	295 mm
Hauteur (mm)	43 mm
Poids (Kg)	2.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	850 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Pannello B - R2 - DIP SWITCH

Code: 22185204-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3738 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	34 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK05
IP	40

Pannello B - R2 - DIP SWITCH

Code: 22185204-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage PANNELLO ECO rev21.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique panbasr2.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Pannello B - R2 - DIP SWITCH


Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22185204-00	CLD	2.90	BLANC	850	34	4000K - 3738lm - IRC≥80
22185204-00	CLD	2.90	BLANC	800	31	4000K - 3517lm - IRC≥80
22185204-00	CLD	2.90	BLANC	700	27	4000K - 3079lm - IRC≥80
22185204-00	CLD	2.90	BLANC	650	25	4000K - 2858lm - IRC≥80
22185204-39	CLD	2.90	BLANC	850	34	3000K - 3551lm - IRC≥80
22185204-39	CLD	2.90	BLANC	800	31	3000K - 3341lm - IRC≥80
22185204-39	CLD	2.90	BLANC	700	27	3000K - 2924lm - IRC≥80
22185204-39	CLD	2.90	BLANC	650	25	3000K - 2715lm - IRC≥80

Pannello B - R2 - DIP SWITCH


Code: 22185204-00




Kit SEC. R




Cadre 1200x300



Étriers d'alignement



Cadre R - 1200x300



Ressorts pour encastrement



22003411-00 - Suspension avec câble Y



Suspension simple



Suspension électrifiée 3 pôles



Suspension simple acier



Suspension simple Q



Suspension électrifiée Q



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Suspension avec câble Y