

## Focus 7.0 L - DIP SWITCH - base

Code: 22208330-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	Focus 7.0 L - DIP SWITCH - base
Code	22208330-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	155 mm
Largeur (mm)	85 mm
Hauteur (mm)	178 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.


La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



## Focus 7.0 L - DIP SWITCH - base

Code: 22208330-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	92
Flux lumineux (sortant) (lm)	2513 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	24 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



## Focus 7.0 L - DIP SWITCH - base

Code: 22208330-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage FOCUS rev4.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique 208310.dxf](#)



## Focus 7.0 L - DIP SWITCH - base

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22208310-00	CLD	0,75	blanc	600	22	3000K - 2246lm - IRC 92 - 24°
22208310-00	CLD	0,75	blanc	700	25	3000K - 2513lm - IRC 92 - 24°
22208310-00	CLD	0,75	blanc	750	27	3000K - 2692lm - IRC 92 - 24°
22208330-00	CLD	0,75	noir	600	22	3000K - 2246lm - IRC 92 - 24°
22208330-00	CLD	0,75	noir	700	25	3000K - 2513lm - IRC 92 - 24°
22208330-00	CLD	0,75	noir	750	27	3000K - 2692lm - IRC 92 - 24°
22208310-68	CLD	0,75	blanc	600	22	4000K - 2415lm - IRC 92 - 24°
22208310-68	CLD	0,75	blanc	700	25	4000K - 2702lm - IRC 92 - 24°
22208310-68	CLD	0,75	blanc	750	27	4000K - 2895lm - IRC 92 - 24°
22208330-68	CLD	0,75	noir	600	22	4000K - 2415lm - IRC 92 - 24°
22208330-68	CLD	0,75	noir	700	25	4000K - 2702lm - IRC 92 - 24°
22208330-68	CLD	0,75	noir	750	27	4000K - 2895lm - IRC 92 - 24°
22208312-00	CLD	0,75	blanc	600	22	3000K - 2124lm - IRC 92 - 33°
22208312-00	CLD	0,75	blanc	700	25	3000K - 2376lm - IRC 92 - 33°
22208312-00	CLD	0,75	blanc	750	27	3000K - 2546lm - IRC 92 - 33°
22208332-00	CLD	0,75	noir	600	22	3000K - 2124lm - IRC 92 - 33°
22208332-00	CLD	0,75	noir	700	25	3000K - 2376lm - IRC 92 - 33°
22208332-00	CLD	0,75	noir	750	27	3000K - 2546lm - IRC 92 - 33°
22208312-68	CLD	0,75	blanc	600	22	4000K - 2284lm - IRC 92 - 33°
22208312-68	CLD	0,75	blanc	700	25	4000K - 2555lm - IRC 92 - 33°
22208312-68	CLD	0,75	blanc	750	27	4000K - 2738lm - IRC 92 - 33°
22208332-68	CLD	0,75	noir	600	22	4000K - 2284lm - IRC 92 - 33°
22208332-68	CLD	0,75	noir	700	25	4000K - 2555lm - IRC 92 - 33°
22208332-68	CLD	0,75	noir	750	27	4000K - 2738lm - IRC 92 - 33°
22208313-00	CLD	0,75	blanc	600	22	3000K - 1937lm - IRC 92 - 53°
22208313-00	CLD	0,75	blanc	700	25	3000K - 2167lm - IRC 92 - 53°
22208313-00	CLD	0,75	blanc	750	27	3000K - 2322lm - IRC 92 - 53°
22208333-00	CLD	0,75	noir	600	22	3000K - 1937lm - IRC 92 - 53°
22208333-00	CLD	0,75	noir	700	25	3000K - 2167lm - IRC 92 - 53°
22208333-00	CLD	0,75	noir	750	27	3000K - 2322lm - IRC 92 - 53°
22208313-68	CLD	0,75	blanc	600	22	4000K - 2083lm - IRC 92 - 53°
22208313-68	CLD	0,75	blanc	700	25	4000K - 2330lm - IRC 92 - 53°
22208313-68	CLD	0,75	blanc	750	27	4000K - 2497lm - IRC 92 - 53°
22208333-68	CLD	0,75	noir	600	22	4000K - 2083lm - IRC 92 - 53°
22208333-68	CLD	0,75	noir	700	25	4000K - 2330lm - IRC 92 - 53°
22208333-68	CLD	0,75	noir	750	27	4000K - 2497lm - IRC 92 - 53°