


48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960013-00



longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W.
Suspension tous les 900 mm.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	48V DC MICRO H track: Suspension
Code	22960013-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1000 mm
Largeur (mm)	19 mm
Hauteur (mm)	24 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960013-00



48V DC MICRO H track: Suspension

Code: 22960013-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.
---------------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique microh.dxf




48V DC MICRO H track: Suspension


Code: 22960013-00



Module UGR<19 pour MICRO P track - CRI 90



Module pour MICRO P track - 30° - CRI 90




Module opal pour MICRO P track - CRI 90



capuchon embout pour rail MICRO H



étrier court suspension \npour rail MICRO




étrier pour montage \npour rail MICRO



MICRO track retractable power supply



jonction linéaire \npour rail MICRO



capot pour rail MICRO



Kit suspension - Micro