MICRO track retractable power supply

Code: 22960131-00



Corps en polyamide. Contacts en alliage de cuivre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	MICRO track retractable power supply
Code	22960131-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	117 mm
Largeur (mm)	12 mm
Hauteur (mm)	12 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

MICRO track retractable power supply

Code: 22960131-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

MICRO track retractable power supply

Code: 22960131-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Corps en polyamide. Contacts en alliage de cuivre.
Couleur	Noir

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 22960131-00.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025

MICRO track retractable power supply

Code: 22960131-00



48V DC MICRO R POLE



48V DC MICRO H track: Suspension



48V DC MICRO T track: pour faux-plafond en plaques de plâtre



48V DC MICRO R track: Suspension

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, April 11, 2025