étrier court suspension
pour rail MICRO

Code: 22963111-00

Aluminium

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	étrier court suspension pour rail MICRO
Code	22963111-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	25 mm
Largeur (mm)	16 mm
Hauteur (mm)	6 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

étrier court suspension
pour rail MICRO

Code: 22963111-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

étrier court suspension
pour rail MICRO

Code: 22963111-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Aluminium
Couleur	Noir

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 22963131-00.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

étrier court suspension
pour rail MICRO

Code: 22963111-00



48V DC MICRO H track: Suspension



48V DC MICRO R track: Suspension

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025