Liset 2.0 mini - Optique confort - 48V DC

Code: 22012711-1241





Liset 2.0 mini - Optique confort - 48V DC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Liset 2.0 mini - Optique confort - 48V DC
Code	22012711-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	524 mm
Largeur (mm)	20 mm
Hauteur (mm)	30 mm
Poids (Kg)	0.2 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension (V)	48 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

Liset 2.0 mini - Optique confort - 48V DC

Code: 22012711-1241



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1580 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	113 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Ouverture du faisceau	40 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026

Liset 2.0 mini - Optique confort - 48V DC

Code: 22012711-1241



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique liset mini comfort.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 70.000h (L80B10) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. They have a degree of protection according to the EN 60529 standard.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	4000K

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 15 avril 2026