

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486052-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	Strip - LED - IP20 - CRI 95
Code	22486052-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	5000 mm
Poids (Kg)	0.108 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	24 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Alimentation	CLD-S+L
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun



Rubans de LED à poser avec adhésif 3M sur surfaces lisses, propres et sèches. Éviter de poser sur les surfaces à angles vifs et d'abîmer les composants. Les rubans peuvent être découpés selon les traits de coupe. *Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes. Pour garantir le bon fonctionnement et le degré IP, rétablir l'alimentation d'origine des rubans (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour tous les rubans de LED.

La version 24V permet de réduire la section du câble électrique et d'augmenter ainsi les distances.



Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486052-39



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED 16W/m
CRI	95
Puissance absorbée (totale) (W)	80 W
CCT	3000 K
Maintien du flux lumineux LED	36000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
IP	20

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486052-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif 3M.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- Connecteur non inclus.
-------------	--------------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique strip.dxf



Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486052-39



Connecteur avec câble - Strip LED IP20



Connecteur pour ligne continue - Strip LED IP20



Connecteur pour angle - Strip LED IP20