

## Boîtiers OPTIBOX 960°C avec têtes

### Les + produit :

Boîtes de dérivation équipées de têtes avec repérage des diamètres de passage. Boîtiers destinés aux circuits de sécurité.

Insertion directe des câbles dans le boîtier, sans outil. Etanchéité sur tube IRL. Patte de fixation utilisable pour chemin de câbles, filaire ou dalle.

Lien imperdable entre le couvercle et le corps de la boîte (pour les références à fermeture 1/4 de tour).

### Matière :

**Corps, Couvercle & Chevilles :** Polypropylène / **Têtes :** TPR

### Indice de protection :

IP55

### Température de travail :

-25°C / +40°C

### Tenue au fil incandescent :



960°C

### Résistance aux chocs :

IK07

### Couleur :

Rouge RAL3020

### Agrément :

VDE



| Référence<br>BLM | Désignation                                 | Dimensions Extérieures |       |       | Dimensions Intérieures |       |       | Fermeture<br>couv. |
|------------------|---|------------------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|--------------------|
|                  |   | Lg.                    | Larg. | Haut. | Lg.                    | Larg. | Haut. |                    |
| 515303           | Btier OPTIBOX ROUGE 960°<br>80x80x42 mm     | 94                     | 94    | 46    | 80                     | 80    | 42    | Clipsable          |
| 515423           | Btier OPTIBOX ROUGE 960°<br>1/4T.100x100x52 | 117                    | 117   | 62    | 100                    | 100   | 52    | ¼ de tour          |
| 515503           | Btier OPTIBOX ROUGE 960°<br>1/4T.155x110x80 | 175                    | 129   | 88    | 155                    | 110   | 80    | ¼ de tour          |

Cotes en mm

|          | Entraxe de perçage | Poids<br>(kg) | Cond.<br>Carton | Cond.<br>Palette |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 515 30 3 | 36                 | 0,065         | 50              | 1 800            |
| 515 42 3 | 50                 | 0,106         | 50              | 900              |
| 515 50 3 | 50                 | 0,211         | 20              | 300              |