

Valise connecteurs à leviers EASY CONNEX SERIE 475

Fonction :	Valise de regroupement pour bornes de Connexion à leviers pour fil souple, rigide, semi-rigide de 0,2 à 4 mm ² .
Les + produit :	Corps transparent permettant de visualiser la connexion. Possibilité de combiner plusieurs sections de fil dans le même bornier (0,2 à 4mm ²). Insertion directe des fils rigides. Leviers ergonomiques : le câble ne gêne pas l'ouverture et la fermeture du levier. Contrôle du verrouillage du levier par un "clic".
Composition du lot :	1 pot de 475120 soit 100 bornes ; 3 pots de 475130 soit 225 bornes ; 2 pots de 475150 soit 80 bornes. Deux points test sur le connecteur (avant et arrière).
Matière :	Corps : Polycarbonate. Contact : Cuivre et Laiton nickelé.
Tenu en intensité :	32 Ampères
Tenu en tension :	IEC 60 998 : 450 Volts - UL 486C : 600 Volts
Tenu au fil incandescent :	
Température assignée :	T85
Longueur de dénudage :	11-12 mm (repérée sur le connecteur)
Certifié :	ENEC 11 - UL listing pour US et Canada selon UL 486 C
Norme :	Conforme : IEC 60 998-1 et IEC 60 998-2-2



Référence BLM	Désignation	Poids (Gr)	Dimensions			Quantité par boîte
			Largeur	Hauteur	Profondeur	
475900	Valise Bornes à leviers série 475	1724,0	361	421	55	-
475120	Connecteur à leviers "MINI" jaune 2 entrées	2,4	14,00	10,60	19,60	100
475130	Connecteur à leviers "MINI" jaune 3 entrées	3,5	19,70	10,60	19,60	75
475150	Connecteur à leviers "MINI" jaune 5 entrées	5,6	31,10	10,60	19,60	40

Cotes en mm