

Fiche Technique

Boîte de comble à percer

Fonction :	Boîte de comble destinée à centraliser les connexions dans les faux-plafonds ou les combles.
Les + produit :	3 versions : boîte de comble standard ; boîte de comble avec sortie DCL D.67 ou finition D.85 ; boîte de comble avec sortie DCL D.86 ou finition D.120. Finition avec couvercle DCL ou couvercle obturateur. Boîte livrée avec un couvercle monté vissé, couvercles étanches avec joint d'étanchéité. 4 pattes à fixer par vis ou par pointes. Livrée avec les vis d'appareillage dévissées de 5mm pour faciliter le montage du couvercle DCL.
Matière :	Corps & couvercle : Polypropylène.
Volume de la boîte :	180x180x75mm. Volume utile : 1568 Cm ³
Température de travail :	-25°C +40°C
Tenue au fil incandescent :	 960°C
Couleur :	Corps gris

**BOÎTE DE COMBLE
VERSION STANDARD**



Joint d'étanchéité
sous les couvercles

**BOÎTE DE COMBLE VERSION
POINT DE CENTRE**



Finition pour sortie D.67
Couvercle DCL ou obturateur D.85



Finition pour sortie D.86
Couvercle DCL ou obturateur D.120



Référence BLM	Désignation	Pour Diamètre	Sous Cond.	Sur Cond.
510180	Boîte de comble à percer standard	-	100	200
510185	Boîte comble PDC D67 à percer 180x180x75	67	50	250
670520	Couvercle DCL EASY FIX entraxe 60 mm	67	50	2400
600902	Couvercle de finition plein D.85 entraxe 60 mm	67	100	11400
510188	Boîte comble PDC D86 à percer 180x180x75	86	50	250
757400	Kit finition D120 Préd.74 Type C	86	100	2400
600202	Couvercle de finition plein D.120 entraxe 78 mm	86	100	5000

Cotes en mm