

Coffrets MODUL'BOX IP65

Les + produit :	Boîtier livré équipé d'un Rail DIN, borniers à vis, capuchons de protection pour maintien IP65 (fixation murale). Fixation du capot sur le corps de boîte par 4 vis Inox à pas rapide. Bonne résistance aux U.V.				
Matière :	Bornier de connexion clipsable sur le bord du boîtier. Etiquette de marquage des circuits. Entrées opercules défonçables pour les presse-étoupes au filetage ISO ou Pg.				
Tenu au fil incandescent :					
Température de travail :	-25°C / +60°C				
Tenu aux chocs :	IK07				
Couleur :	Corps : Gris clair RAL7035 / Couvercle : Transparent bleuté				
Certification :	Conforme à la réglementation des ERP & des IGH				
					
	550503	550506	550512		
					
	550504	550508			

Référence BLM	Nombre de Modules	Dimensions						Nombre d'entrées		
		Intérieures			Extérieures					
		Lg.	Larg.	Haut.	Lg.	Larg.	Haut.	Mixtes	M	Cdt
550503	3 modules (2+1)	151,8	82,4	93	158	87	100	2 : M25/Pg16	-	1
550504	4 modules	151,8	98,1	93	158	104	100	2 : M25/Pg16	-	1
550506	6 modules	190,5	150,1	93	197	156	100	2 : M25/Pg16	6 : M20 2 : M16	1
550508	9 modules (8+1)	203,5	190,5	93	210	197	100	2 : M25/Pg16	8 : M20 4 : M16	1
550512	13 modules (12+1)	275,5	190,5	93	282	197	100	4 : M25/Pg16 2 : M32/Pg21	8 : M20 4 : M16	1

Cotes en mm

Coffrets MODUL'BOX IP65

	Entraxe de fixations		Poids U en Kg	Sous-cond.	Cond.Carton
	Horizontal	Vertical			
550503	103	-	0,280	1	50
550504	103	-	0,330	1	50
550506	143	-	0,526	1	40
550508	143	130	0,685	1	20
550512	143	190	0,860	1	20