

Boîtier OPTIBOX 155x110x80 avec têtes 650°C

Les + produit :	Boîte de dérivation étanche équipée de têtes d'entrée avec repérage des diamètres de passage. Insertion directe des câbles dans le boîtier, sans outil. Étanchéité sur tube IRL. Livrées avec accessoires : capot d'étanchéité + vis de fixation murale. Couvercle avec lien imperdable.
Matière :	Corps & Couvercle : Polypropylène / Têtes : TPR
Indice de protection :	IP55
Température de travail :	-25°C / +40°C
Tenue au fil incandescent :	
Résistance aux chocs :	IK07
Couleur :	Corps : Gris RAL7035 / Couvercle : Gris RAL7035
Certification :	Conforme aux normes NF EN 60670-1 / NF EN 60670-22 / NF EN 60695-2-11



→ Insertion directe des câbles dans le boîtier, sans outil



→ Étanchéité sur tube IRL



→ Patte de fixation utilisable pour chemin de câbles, filaire ou dalle

Référence BLM	Désignation	Dimensions intérieures			Couvercle	Nb d'entrées	Cond. Carton	Cond. Palette
		Lg.	Larg.	Haut.				
560509	Boîtier OPTIBOX IP55 1/4T 155x110x80	155	110	80	1/4 de tour	10 latérales 2 arrières	20	380

Cotes en mm