

# Fiche Technique



## Point de centre PREFABOX petit volume 650°C

<b>Fonction :</b>	Point de centre pour luminaire dans les plafonds en béton
<b>Les + produit :</b>	Anneaux pour le passage du treillis métallique. Version avec fut de guidage long (cheminée) pour piton disponible. Répartition des entrées pour la version prédécoupée : 10 x ISO16 / 10 x ISO20 / 4 x ISO25
<b>Matière :</b>	Les points de centre se clipsent directement sur les manchons de pré dalle de marque CAPRI ou SIB. Polyéthylène ignifugé 650°C. Sans halogène
<b>Tenue au fil incandescent :</b>	
<b>Volume en cm³ :</b>	500
<b>Couleur :</b>	Gris



750700



750710



Version avec fut de  
guidage long pour piton  
(cheminée)

Code 750701 & 750702

Référence BLM	Désignation	Dimensions		Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
		Ø inférieur	Haut.			
750700	Point de centre PREFABOX Petit Volume	Ø 85	115	0.045	50	600
750710	Point de centre PREFABOX Petit Volume préd.	Ø 85	115	0.045	50	600
750701	Point de centre PREFABOX Petit Volume avec cheminée	Ø 85	115	0.050	50	600
750702	Point de centre PREFABOX Petit Volume préd avec cheminée	Ø 85	115	0.050	50	600
750860	Couvercle de pose pour PREFABOX D.85 Type "S"	Ø 85	15	0.026	50	5550

Cotes en mm