

ECROU GRATTEUR LAITON NICKELE CEM

LES + PRODUIT :	Optimise par grattage le contact entre le PE et la matière du coffret.
MATIERE :	Laiton Nickelé
TENUE EN TEMPERATURE :	Laiton Nickelé : +800°C Inox : +1200°C
NORMALISATION :	Filetage Pg conforme DIN 40430 Filetage ISO conforme EN 60423
AGREMENTS :	CE, ROHS



Filetage	Réf. BLM Laiton Nickelé	Dimensions		
		SW	D	H
PG 7	103 07 4	15	16,5	3,3
PG 9	103 09 4	18	20,0	3,3
PG 11	103 11 4	21	23,5	3,5
PG 13	103 13 4	23	25,5	3,5
PG 16	103 17 4	26	29,0	3,5
PG 21	103 21 4	32	35,5	4,0
PG 29	103 29 4	41	45,0	4,6
PG 36	103 36 4	51	56,0	5,6
PG 42	103 42 4	60	66,0	5,6
PG 48	103 48 4	64	70,5	6,1
ISO 12x1.5	103 12 4	15	16,5	3,3
ISO 16x1.5	103 16 4	19	21,0	3,5
ISO 20x1.5	103 20 4	24	26,5	3,7
ISO 25x1.5	103 25 4	30	33,0	3,7
ISO 32x1.5	103 32 4	36	39,5	4,0
ISO 40x1.5	103 40 4	46	51,0	4,6
ISO 50x1.5	103 50 4	60	66,0	5,6
ISO 63x1.5	103 63 4	70	77,0	6,7

Cotes en mm