

REDUCTEUR POLYAMIDE ISO

FONCTION :	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
MATIERE :	Filetage PG : Polycarbonate (0 halogène) Filetage ISO : PA 6 chargé 25% fibre de verre (0 halogène)
INDICE DE PROTECTION :	IP 65 sans joint, IP 68 avec joint (sur paroi lisse)
TENUE EN TEMPERATURE	-40°C / +135°C (PG) -30°C / +120°C (ISO)
NORMALISATION :	Filetage Pg : conforme au guide UTE 68311 Filetage ISO : conforme EN 60423
AGREMENTS :	ROHS
COULEUR:	Gris clair (RAL 7035)



Type A



Type B

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Type	Dim. 6 pans	L. filetage	Hauteur totale
ISO 16	ISO 12	116 12 2	B	20	8	11
ISO 20	ISO 16	120 16 2	B	24	9	12
ISO 25	ISO 16	125 16 2	B	30	10	13,5
ISO 25	ISO 20	125 20 2	B	30	10	13,5
ISO 32	ISO 16	132 16 2	B	36	11	15
ISO 32	ISO 20	132 20 2	B	36	11	15
ISO 32	ISO 25	132 25 2	B	36	11	15
ISO 40	ISO 20	140 20 2	B	44	12	16
ISO 40	ISO 25	140 25 2	B	44	12	16
ISO 40	ISO 32	140 32 2	B	44	12	16
ISO 50	ISO 32	150 32 2	B	55	13	18
ISO 50	ISO 40	150 40 2	B	55	13	18
ISO 63	ISO 50	163 50 2	B	70	15	21

Cotes en mm